





PODNOŚNIK PRZEGUBOWY Z45/25J DC

SPECYFIKACJA		
	WYSOKOŚĆ ROBOCZA MAX*	15,94 m
	WYSOKOŚĆ PLATFORMY MAX	13,94 m
	WYSIĘG BOCZNY	7,65 m
	PRZEŚWIT POZIOMY	7,04 m
A	DŁUGOŚĆ PLATFORMY	0,76 m
B	SZEROKOŚĆ PLATFORMY	1,83 m
C	WYSOKOŚĆ PODNOŚNIKA PO ZŁOŻENIU	2 m
D	DŁUGOŚĆ PODNOŚNIKA PO ZŁOŻENIU	6,83 m
E	SZEROKOŚĆ PODNOŚNIKA	1,79 m
F	ŚRODEK KÓŁ	2,03 m
G	PRZEŚWIT POD PODSTAWĄ PODESTU	0,24 m
WYDAJNOŚĆ		
	MAX UDŹWIG PLATFORMY	227 kg
	OBRÓT PLATFORMY	180˚
	OBRÓT RAMIENIA JIB	135˚
	OBRÓT KOPUŁY	355˚ bez możliwości kontynuacji
	ZARZUCANIE TYŁEM	Zero
	PRĘDKOŚĆ JAZDY MASZYNY PODNIESIONEJ**	30 cm/s
	PRĘDKOŚĆ JAZDY MASZYNY PO ZŁOŻENIU	4,8 km/h
	ZDOLNOŚĆ JAZDY PO WZNIESIENIU***	30%
	PROMIEŃ SKRĘTU - WEWNĘTRZNY	1,80 m
	PROMIEŃ SKRĘTU - ZEWNĘTRZNY	4,30 m
	STEROWANIE	24V DC proporcjonalnie
	OPONY NIEBRUDZĄCE	23 x 37 cm
ZASILANIE		
	ŹRÓDŁO ZASILANIA DC	48 v dc (8x6V BATERII KWASOWYCH 350 Ah)
	ŹRÓDŁO ZASILANIA – BI ENERGY	48 v dc (8x6V BATERII KWASOWYCH 350 Ah) z Tier IV Kubota 9,9 kW napęd spalinowy, alternator
	ZAPASOWY NAPĘD	24V DC
	POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA PALIWO	34,1 L
	POJEMNOŚĆ SYSTEMU HYDRAULICZNEGO	30,3 L
POZIOM HAŁASU I WIBRACJI		

genie® A TEREX BRAND

POZIOM HAŁASU (PRZY PODSTAWIE)	70Dba
POZIOM HAŁASU (NA PLATFORMIE)	70dBA
WIBRACJE	<2,5 m/s2
WAGA ****	
CE DE OPONY WYPEŁNIONE PIANKĄ	7 394 kg
ZDOLNOŚĆ CE	EU Dyrektywa: 2006/42/EC – maszyny (NORMA EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC (EMC); 2000/14/EC (HAŁAS NA ZEWNĄTRZ)

*WYSOKOŚĆ ROBOCZA JEST OBLICZANA PRZEZ DODANIE 2m DO WYSOKOŚCI PLATFORMY
**Z UNIESIONĄ PLATFORMĄ PRACA TYLKO NA TWARDEJ POWIERZCHNI
***PRACA DOTYCZY PRACY NA WZNIESIENIU. SPRAWDŹ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI
****WAGA MOŻE SIĘ RÓŻNIĆ W ZALEŻNOŚCI OD WYBRANYCH OPCJI

CHARATKERYSTYKA

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- 15,94 m – wysokość robocza
- 7,65 m – zasięg boczny
- 7,04 m – prześwit poziomy
- do 227 kg udźwigu platformy

PLATFORMA

- 1,83 m stalowa platforma
- platforma z systemem samo poziomowania
- hydraulicznie obrotowa platforma

WYPOSAŻENIE

- w pełni płynne sterowanie
- przycisk funkcji skrętu kół w joysticku
- system zabezpieczający przed jazdą w przeciwnym kierunku
- linia 230V doprowadzona do platformy
- sygnał dźwiękowy
-licznik roboczogodzin
- zestaw ostrzegawczy z błyskającym światłem
- alarmy przechyłowy
- 355 stopni stałego obrotu kopuły bez możliwości kontynuacji
- licznik roboczogodzin
- brak zarzucania tyłem

ZASILANIE

- 48V zestaw akumulatorów
- 24V DC dodatkowe zasilanie
- uniwersalna ładowarka 30A
- wskaźnik poziomu baterii
- system wyłączenia silnika przy rozładowaniu

NAPĘD

- 2x4

KOŁA

- wypełnione pianą do ciężkiego terenu

OPCJE DODATKOWE

- bramka uchylna na platformie*
- dodatkowa barierka wokół platformy zabezpieczająca przed przyciśnięciem rąk operatora*
- linia pneumatyczna doprowadzona do platformy
- zabezpieczenie linii 230V doprowadzonej do platformy (wtyczka, gniazdko w koszu, wyłącznik różnicowo prądowy na podstawie maszyny)
- pakiet oświetleniowy: 2 światła do jazdy umiejscowione na podwoziu, 2 światła robocze umiejscowione na platformie
-zestaw do pracy w nieprzyjaznym środowisku (osłony cylindrów, uszczelki i szczotki czyszczące ramiona maszyny, osłona pulpitu górnego)*
- zamykana osłona pulpitu górnego
- pojemnik na narzędzia
- moduł odcięcia przy zbyt niskiej temperaturze
- biodegradowalny olej hydrauliczny
- pakiet do prac przy samolotach (piankowe osłony barierek, system automatycznego odcięcia zasilania w przypadku

A TEREX BRAND

dotknięcie platformy do elementu samolotu)*
- stalowa platforma 1,83 m, otwierająca się na trzy strony
- stalowa platforma 1,22 m
- zestaw wskaźników silnika (wskaźniki: ciśnienia oleju, temperatury, obrotów silnika)

Bilu s.c. Grzegorz Gierczak, Łukasz Gierczak
Szczytkowice 17
55-100 Trzebnica
NIP 915-179-07-37

Genie®
A TEREX BRAND